



Erhvervsløsoreforsikring

Vilkår nr. 80-19, januar 2023



LB Forsikring

LB Forsikring • Forsikringsaktieselskab • CVR-nr. 16 50 08 36 • Amerika Plads 11-15 • DK-2100 København Ø • www.lbforsikring.dk

En del af LB Forsikring



LB Forsikring til PFA



1. Erhvervsløseforsikringens hvem - hvad - hvor?

- a. Hvad gælder for forsikringen?
- b. Hvem dækker forsikringen?
- c. Hvor dækker forsikringen?
- d. Hvad dækker forsikringen?
- e. Hvilke typer af skader dækker forsikringen?
- f. Hvilke ting er omfattet af forsikringen?
- g. Hvilke ting er ikke omfattet af forsikringen?
- h. Hvad er forsikringsværdi?
- i. Hvis forsikringsværdien ikke er opgjort korrekt?
- j. Hvordan opgør vi erstatningen?
- k. Hvordan erstatter vi tabet?
- l. Hvilke krav gælder til varebegrænsning og sikring

Dækningskemaer

2. Brand
3. El-skade
4. Indbrudstyveri, hærværk, ran, røveri, tyveri af cykler
5. Anden pludselig skade
6. Transportdækning og tyveri fra bil
7. Driftstab
8. Varegruppeskema
9. Sikringskrav

10. Generelt for alle dækninger

- a. Hvis skaden sker
- b. Selvrisiko
- c. Hvis en anden forsikring også dækker skaden
- d. Krigs-, jordskælvs-, atom- og terrorskader
- e. Ændringer i risikoen
- f. Betaling
- g. Gebyrer
- h. Indeksregulering
- i. Hvornår kan LB Forsikring ændre vilkår og priser
- j. Forsikringens varighed og opsigelse
- k. Generel information
- l. Klagemuligheder

1. Erhvervsløsoforsikringens hvem - hvad - hvor?

A. Hvad gælder for din forsikring?

En erhvervsløsoforsikring består af en række forskellige dækninger. Det står på policen, hvilke dækninger forsikringen omfatter. Få et overblik over, hvad vi tilbyder i afsnit 1.E.



Din forsikring er reguleret af dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven, LB Forsikrings vedtægter og disse forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police.

B. Hvem dækker forsikringen?

Forsikringen dækker den forsikrede virksomhed, der står på policen.



Særligt om dækning for ansatte og ledelse

Løsøre omfattet af 1.F.a og 1.F.b, der tilhører virksomhedens ledelse og ansatte, er omfattet, hvis det ikke er omfattet af anden forsikring. Ved underforsikring – er ansatte og ledelsens løsøre kun omfattet i det omfang, at forsikringssummen overstiger forsikringsværdien af virksomhedens løsøre – se afsnit 1.H.

C. Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker på den adresse, der er anført som forsikringssted på policen.



Forsikringen dækker erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a -1.F.c udenfor forsikringsstedet og på forsikringsstedet i sekundære bygninger under fast tag i Danmark med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 426.200 kr. (indeks 2023)

D. Hvad omfatter forsikringen?

Forsikringen omfatter altid brand, og du kan udvide med andre dækninger, fx for vejrligskader og tyveri. I den første del af vilkårene står der, hvilke ting forsikringen omfatter, og hvordan vi opgør erstatningen. I afsnit 1L beskriver vi kravene til varebegrænsning og sikring.



Det står i dækningskemaerne afsnit 2 til 7, hvilke skader forsikringen dækker, hvilke ting vi dækker skaderne på, og om der er særlige regler for erstatning. Til sidst finder du det, der gælder generelt for alle dækninger i afsnit 8. Få et hurtigt overblik i indholdsfortegnelsen.

E. Hvilke typer af skader omfatter din forsikring?

Forsikringen kan bestå af en række dækninger. Se på på policen, hvilke dækninger, der er valgt.



ALTID OMFATTET

Brand

TILVALGSDÆKNINGER

El-skade

Indbrudstyveri, hærværk, ran, røveri, tyveri af cykler

Anden skade, herunder transportdækning og tyveri fra bil

Driftstab

1. Erhvervsløsoreforsikringens hvem - hvad - hvor?

F. Hvilke ting er omfattet af forsikringen?

Forsikringen omfatter løsoere, der bliver anvendt i driften, og som tilhører forsikringstageren, eller som forsikringstager bærer risikoen for.



LØSOERE ER FØLGENDE TING:

a. Erhvervsløsoere

Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder forretningscykler, værktøj og redskaber.

b. Originalmodeller mv.

Erstatningen ydes kun for originalmodeller og -tegninger, som genfremstilles.

c. Penge mv.

Rede penge, pengerepræsentanter, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet:

- Værdier, der bliver opbevaret i almindelig gemme, er dæk-ke med 7.200 kr. (indeks 2023)
- Værdier, der bliver opbevaret i et sikringssskab i blå klasse, er dækket med op til 35.600 kr. (indeks 2023)
- Værdier, der bliver opbevaret i et sikringssskab i rød klasse, er dækket med op til 71.100 kr. (indeks 2023).

d. Bygningsdele

Bygningsmæssige indretninger, som den forsikrede virksomhed har opsat og betalt.

e. Software

Software og data samt igangværende skriftlige arbejder er dækket med indtil 15 % af forsikringsssummen, højst 426.200 kr. (indeks 2023).

G. Hvilke ting er ikke omfattet af forsikringen?

Forsikringen omfatter ikke:



- Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, trailere. Påhængsvogne, sø- og luftfartsfartøjer, herunder droner, medmindre virksomheden reparerer sådanne genstande som sit primære forretningsområde.
- Ud- og indvendige ruder. Glasdøre og andet bygningsglas af enhver art
- Sanitet
- Genstande, der er omfattet af en sædvanlig bygningsforsikring
- Løsoere, der er dækket af en garanti, serviceordning eller omfattet af købelovens reklamationsret.

H. Hvad er forsikringsværdi?

Når du vælger forsikringsssum, skal du udregne forsikringsværdien. I forsikringsværdien skal du medregne alt det løsoere, der er forsikret på policen, herunder løsoere, der tilhører tredjemand, se afsnit 1.F.



Du skal tage udgangspunkt i nyværdien, dvs. genanskaffelsesprisen uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for teknologisk forældelse, uhensigtsmæssig konstruktion, nedsat anvendelighed og andre omstændigheder.

Der gælder særlige regler for:

a. Færdigvarer af egen fremstilling

Medregn ting, som virksomheden har fremstillet med henblik på salg til:

- Den forventede salgspris
- Fradrag for salgsomkostninger
- Fradrag for undgået handelsrisiko
- Fradrag for fordelen ved kontant betaling.

b. Varer under fremstilling

Medregn ting, som virksomheden selv har under fremstilling, med henblik på salg til:

- Materialeværdi og direkte produktionsomkostninger
- Tillæg for en forholdsmæssig andel af virksomhedens generalomkostninger
- Tillæg for avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige handelsvilkår kunne opnås umiddelbart før skaden
- Fradrag for undgået handelsrisiko
- Fradrag for fordelen ved kontant betaling.

c. Maksimal dækningssum

De steder i forsikringsvilkårene, hvor der – direkte eller indirekte – står en højeste forsikringsssum (fx ved originale tegninger og penge), skal du højst medtage det maksimale beløb, vi erstatte med.

1. Erhvervsløsoreforsikringens hvem - hvad - hvor?

I. Hvis forsikringsværdien ikke er opgjort korrekt?

Vi bruger forsikringsværdien til at beregne prisen på forsikringen. Erstatningen for skader på de forsikrede ting kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering.

Det er vigtigt, at du sørger for, at den sum, du har sat virksomhedens løsoere til på policen, svarer til løsorets faktiske værdi.

a. Hvis forsikringsværdien er sat for højt?

Selv om der er valgt en højere sum, erstatter vi aldrig med mere end den faktiske forsikringsværdi på skadestidspunktet.

b. Hvis forsikringsværdien er sat for lavt?

Underforsikring

Hvis forsikringsværdien er sat for lavt, er virksomheden underforsikret. Underforsikring er, når værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen. Det vil sige, at virksomheden har forsikret sine ting for mindre end det, de er værd, og derfor ikke har ret til fuld erstatning.

Er værdien af løsoret fx dobbelt så stor som forsikringssummen, medfører det, at selv en mindre skade kun erstattes med halvdelen af tabet.

Fastsat dækningsmaksimum

De steder i forsikringsvilkårene, hvor der specielt - direkte eller indirekte - står en højeste forsikringssum (fx ved originale tegninger eller penge), erstatter vi skader inden for de angivne summer med fradrag af evt. selvrisiko. Vi gør ikke underforsikring gældende, selv om virksomheden har større værdi end det, vi højst erstatter.

Overførsel af forsikringssum

Hvis en dækning er opdelt i forskellige forsikringssteder med hver sin forsikringssum, behandles hvert risikoområde som en selvstændig forsikring. Hvis der sker en skade, kan der dog overføres eventuel overskydende forsikringssum fra et højere prissat område til et lavere prissat område.

J. Hvordan opgør vi erstatningen for løsoere? (For driftstab gælder særlige regler)

Erstatningen skal så vidt muligt stille virksomheden i samme økonomiske situation som før skaden. Vi opgør skaden efter:



- Afsnit 1.F om hvilke ting, der er omfattet
- Principperne for fastsættelse af forsikringsværdi – se afsnit 1.H. Vi anvender den faktiske forsikringsværdi umiddelbart før skadestidspunktet
- Reglerne for underforsikring - se afsnit 1.J
- Afsnit 1.L om nedsættelse af erstatning, hvis din virksomhed ikke overholder krav til varebegrænsning og sikringsniveau. Kravene gælder ved skader omfattet af afsnit 4 tyveri mv. Der gælder samme sikringskrav for løsoere, uanset om det befinder sig på forsikringsstedet eller udenfor.

Nyværdi

Vi erstatter som udgangspunkt med nyværdi, dvs. genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed, teknologisk forældelse, uhensigtsmæssig konstruktion og andre omstændigheder. Vi erstatter dog ting, der er købt brugt med dagsværdi. Se nedenfor.

Forudsætningen for udbetaling af erstatning til nyværdi er, at de beskadigede ting sættes i stand eller genanskaffes som nye inden 1 år fra skadesdatoen, medmindre andet er aftalt med os.

Forskellen mellem den del af erstatningen, der svarer til nyværdien og den del, der svarer til dagsværdien, bliver først udbetalt, når de beskadigede ting er sat i stand eller genanskaffet.

Dagsværdi

Når vi erstatter til dagsværdi, erstatter vi med genanskaffelsesprisen umiddelbart før skaden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed, teknologisk forældelse, uhensigtsmæssig konstruktion og andre omstændigheder

Særligt om originalmodeller mv.

Vi erstatter kun originalmodeller mv. – se 1.F.b - når de bliver genanskaffet.

Redning og følgeudgifter

Forsikringen dækker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til at afværge umiddelbar truende skade på personer eller på andres ting

Rimelige og nødvendige udgifter til at redde, bevare og rydde op.

Dækningen er begrænset til 20 % af den samlede løsoreforsikringssum for alle positioner, vi har aftalt, dog min. 954.300 kr. (indeks 2023) og max. 2.845.900 kr. (indeks 2023) pr. forsikringsbegivenhed. Beløbene er udover den aftalte forsikringssum.

Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en forsikringsbegivenhed, som er omfattet af forsikringenforsikringssum fra et højere prissat område til et lavere prissat område.

1. Erhvervsløsoreforsikringens hvem - hvad - hvor?

K. Hvordan erstatter vi?

Vi kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet på:



a. Reparation

Vi betaler, hvad det koster at reparere den beskadigede ting ved at sætte den i væsentlig samme stand som før skaden. Ved "væsentlig samme stand" forstås, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi som før skaden. Vi giver ikke erstatning for farveforskelle, når udseende efter beskadigelse eller reparation kun i mindre omfang er forringet. Tilbyder en reparatør ombytning af beskadigede ting frem for reparation, kan vi foretage ombytning. Reglerne for erstatningsopgørelse ved genlevering finder ikke anvendelse - se afsnit c.

b. Godtgøre værdiforringelsen

Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade, minus tingens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd.

c. Genlevering

Vi kan fremskaffe eller levere nye tilsvarende ting. Vi kan erstatte genstande, der er købt brugt med tilsvarende brugte ting. Ønsker sikrede ikke at genanskaffe tilsvarende ting udbetaler vi kontanterstatning svarende til den pris, vi skal betale for tingene hos den leverandør, vi anviser.

d. Kontanterstatning

Vi udbetaler kontanterstatning. Se hvordan vi opgør erstatningen i afsnit 1.J.

L. Krav til varebegrænsning og sikring ved indbrudstyveri

Vi har forudsat, at visse varer beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration samt ved opbevaring på lager ikke må findes på forsikringsstedet eller kun må findes i begrænset omfang eller skal opbevares ved visse sikringsniveauer. Du kan se nærmere om kravene til varebegrænsning og sikring i varegruppeskemaet og oversigten over sikringskrav, der findes bagerst i disse vilkår.

For at få fuld erstatning ved indbrud mv., skal disse krav være overholdt.

2. Brand, lynnedslag og eksplosion mv. – altid omfattet

1. Forsikringen dækker disse skader:

Forsikringen dækker:

- a. Brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft
- b. Direkte lynnedslag
- c. Eksplosion fremkaldt ved kemisk proces
- d. Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen.
- e. Nedstyrtende luftfartøj eller dele herfra.
- f. Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til at opvarme rum.
- g. Slukningsskader efter en dækningsberettiget brandskade
- h. Tørkogning af kedler, der udelukkende bliver anvendt til rumopvarmning af bolig- og kontorbygninger samt kedler til hel eller delvis rumopvarmning, når de har varmeydelse på indtil 120 kw (100 Mcal/10 m² hedeplade).

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker ikke:

- a. Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand (løssluppen flammedannende ild)
- b. Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske fænomener, der ikke medfører brand, på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isoleringsmateriale
- c. Skade på ting, der forsætligt udsættes for ild og varme
- d. Skade som følge af tørkogning udover de i 2.1.h nævnte tilfælde
- e. Skade forårsaget af sprængstoffer, der er medført på luftfartøjer.

3. Forsikringen dækker skader på:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

- a. Erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a – er dækket
- b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1.F.b – er dækket
- c. Penge mv. – se afsnit 1.F.c – er dækket
- d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit 1.F.d – er dækket
- e. Software mv. – se afsnit 1.F.e – er dækket.

4. Erstatning:

De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H. - 1. K gælder.

3. EL-skade

– tilvalg, kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader:

Forsikringen dækker enhver direkte skade, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker ikke anden skade på apparatet i forbindelse med el-skaden.

3. Forsikringen dækker skader på:

Forsikringen dækker skader på forsikrede elektriske ting.

4. Erstatning:

De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H. - 1. K gælder.

Vær opmærksom på, at vi har mulighed for at foretage ombytning af beskadigede ting.

4. Indbrudstyveri, hærværk, ran, røveri og tyveri af cykler

– tilvalg, kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader:

Forsikringen dækker:

- a. Indbrudstyveri. Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale, hvor voldeligt opbrud kan konstateres.
- b. Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri, ran eller røveri.
- c. Ran. Ved ran forstås tyveri af ting i sikredes umiddelbare nærhed, når sikrede eller andre:
 - Har set gerningsmanden tage det stjålne eller
 - Har set gerningsmanden være i besiddelse af det stjålne eller
 - Har bemærket særlige omstændigheder omkring tyveriet og straks i forbindelse med ovenstående har undersøgt tingenes tilstand og bekræftet tyveriet.
- d. Røveri. Ved røveri forstås tyveri af forsikrede ting sket under brug eller trussel om øjeblikkelig brug af vold
- e. Tyveri af cykler er dækket, hvis det er forsynet med DVN (Dansk Varefakta Nævn) godkendt lås. Der skal foreligge låsebevis med cyklens stelnummer og det skal stå på låsebevis, at låsen er godkendt.

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker ikke:

- a. Fuldt ud ved indbrudstyveri fra bygninger eller lokaler, hvor sikringskrav – se afsnit 1.I – ikke er overholdt. Erstatningen nedsættes efter afsnit 4.4.
- b. Fuldt ud, hvis varegruppekrav ikke er overholdt. Erstatningen nedsættes efter afsnit 4.4.
- c. Indbrudstyveri fra bygninger, der ikke er forsynet med fast tag.
- d. Røveri og ran, hvis et medlem af forsikringstagers personale har begået eller medvirket til det strafbare forhold.
- e. Hvis en af følgende sikkerhedsforskrifter er overtrådt:
 - Nøgle og kode til pengeboks må ikke opbevares eller efterlades på forsikringsstedet
 - Kasseapparater skal efter åbningstid efterlades tømt og med udtrukne skuffer.

3. Forsikringen dækker skader på:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

- a. Erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a - er dækket
- b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1.F.b – er dækket
- c. Penge mv. – se afsnit 1.F.c – er dækket
- d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit 1.F.d – er ikke dækket. Dog ikke glaseruder eller erstatningsmaterialer for glaseruder.
- e. Software mv. – se afsnit 1.F.e – er dækket.

4. Erstatning:

De almindelige regler for fastsættelse af erstatning i afsnit 1.H-1.K gælder.

Derudover gælder følgende særlige regler:

Hvis kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe ikke er overholdt, nedsætter vi erstatningen til 60% af det beløb, vi ellers skulle betale.

Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe er overholdt, nedsætter vi erstatningen til 40% af det beløb, vi ellers skulle betale.

Ved ran og røveri udbetaler vi højst 15 % af forsikringssummen og højst 142.200 kr. i alt (indeks 2023).

Der er en selvrisko på 2.500 på enhver skade (indeks 2023).

5. Anden skade

– tilvalg, kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader:

Forsikringen dækker anden skade. Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede, herunder, men ikke begrænset til:

- a. Stormskader på 17,2 m pr. sek. og derover
- b. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tårbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb og det kommer op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger. Det er en forudsætning for denne dækning at ubenyttede toiletter og afløb er aflændet. Voldsomt sky- og tårbrud er meget nedbør over kortere tid, så vandmængden ikke kan få naturligt afløb gennem normalt konstrueret og utilstoppet kloak afløb. Det vil sige vand fra terræn, tag eller altan, der trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, som fx døre og lyskasser, eller stiger op gennem afløbsledningerne.
- c. Pludseligt udefra kommende skader på de forsikrede ting
- d. Påkørsel
- e. Skade på ting, der vælter eller falder ned
- f. Skade på ting udenfor bygningen, dog kun på forsikringsstedet. Vi erstatter med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 426.200 kr. (indeks 2023).

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker ikke:

- a. Skader der er undtaget i forsikringsvilkårene.
- b. Skader der er eller ville kunne dækkes (ved tilvalg) under andre dækninger
- c. Skade, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen samt slid
- d. Skade der skyldes underdimensionerede afløb
- e. Skade sket i forbindelse med byggearbejder
- f. Skade, som følge af frostsprængninger i lokaler som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældig svigtende i varmforsyning
- g. Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tårbrud
- h. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand eller vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tårbrud
- i. Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere og anlæg med et rumindhold på 20 liter eller derunder
- j. Skade, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder – revner, sprækker, åbninger og lignende, medmindre det skyldes en forsikringsdækket bygningsskade.
- k. Skade, som følge af vindpåvirkning på under 17,2 m pr. sek. (konstant eller i stød)
- l. Vandskade på løsøre, tv-installationer og øvrige installationer inkl. kabelføringer i kældre, når de ikke er anbragt mindst 10 cm over kældergulv
- m. Skade, der består i beskadigelse som følge af it-vira
- n. Skade på varer til videresalg eller eget forbrug i køle- eller fryseskab, montre, diske, kølerum/fryserum som følge af uventet og tilfældig strømafbrydelse, eller hvis kølemedium ødelægges disse
- o. Skade der skyldes almindeligt brug.

3. Forsikringen dækker skader på:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

- a. Erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a - er dækket
- b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1.F.b – er dækket
- c. Penge mv. er dækket. Dog kun for skader omfattet af 1.F.a og 1.F.b.
- d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit 1.F.d – er dækket
- e. Software mv. – se afsnit 1.F.e – er dækket.

4. Erstatning:

De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H. - 1. K gælder.

Derudover gælder følgende særlige regler:

- a. Ved enhver skybrudsskade er der en selvrisiko på 5.000 kr.

6. Transportdækning og tyveri fra bil

– del af tilvalget *anden skade* og er kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader:

Forsikringen dækker direkte, fysisk skade på forsikrede ting og tab sket i forsikringstiden som følge af en udefrakommende begivenhed.

Forsikringen dækker endvidere tyveri fra bilens bagagerum. Bilen skal være låst, når den forlades. Det er en forudsætning for dækning for tyveri, at der er synlige tegn på voldeligt opbrud. De forsikrede ting skal være anbragt, så de ikke er synlige udefra

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker ikke:

- a. Skader, hvis de forsikrede ting transporteres af fragtmand.
- b. Hvis de forsikrede ting bliver forlagt eller glemt
- c. Skade, der skyldes utilstrækkelig eller mangelfuld emballering, tildækning eller fastgørelse til køretøjet.
- d. Kørselsuheld, hvor føreren er selvforskyldt beruset.

3. Forsikringen dækker skader på:

I kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F:

- a. Erhvervsløsøre – se afsnit 1.F.a - er dækket dog kun varer og emballage.
- b. Originalmodeller og lignende – se afsnit 1.F.b – er dækket
- c. Penge mv. er ikke dækket.
- d. Bygningsmæssige indretninger – se afsnit 1.F.d – er ikke dækket.

4. Erstatning:

De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H. - 1. K gælder.

Erstatningen for varer og emballage kan højst udgøre kr. 14.300 (indeks 2023).

Ved tyveriskader er der en selvrisiko på 1.000 kr. Er der aftalt en højere rabatgivende selvrisiko gælder den.

Ved tyveri fra bil, der er efterladt i mere end 12 timer dækker vi højst med kr. 14.300 (indeks 2023).

7. Driftstab

– tilvalg kun omfattet, hvis det fremgår af policen

1. Forsikringen dækker disse skader:

Forsikringen dækker:

- a. Tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af en forsikringsdækket skade på forsikringsstedet.
- b. Nødvendige og dokumenterede meromkostninger, der direkte skyldes, at virksomhedens lokaler er helt eller delvis uanvendelige som følge af en forsikringsdækket skade. Der er dækning for en tabsperiode, der skyldes forhold, der udløser erstatning på en bygningsforsikring, selv om der ikke sker skade på løsøret. Det er en betingelse, at den pågældende skades type ville være dækket på løsøreforsikringen.

3. Forsikringen dækker skader på:

Dækningsperioden begynder, når den skade, der udløser driftstab indtræder.

Dækningsperioden ophører efter det på policen oplyste antal måneder på det klokkeslæt, hvor dækningsperioden begynder.

Hvis dækningsperioden er 12 måneder og derover, kan I vælge udskyde dækningsperiodens start i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er indtrådt. Ønsker I at udskyde dækningsperioden, skal vi have besked om dækningsperiodens begyndelse snarest muligt og senest 1 måned efter forsikringsbegivenheden.

2. Forsikringen dækker ikke disse skader:

Forsikringen dækker ikke:

Meromkostninger, der skyldes strejke og lockout.

4. Erstatning:

I har pligt til at begrænse jeres tab og til at samarbejde med os om dette. Det betyder bl.a., at I skal opretholde driften, så vidt det er muligt.

Erstatningen kan ikke overstige det faktisk lidte tab og den aftalte sum.

Summen skal svare til den forventede omsætning. Ved den forventede omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion de første 12 måneder fra dækningsperiode begyndelsestidspunkt med fradrag af forventet forbrug i samme periode af:

- indkøbte varer til videresalg
- råvarer og halvfabrikata
- løn inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, dog ikke lærlinge og funktionærer.

Hvis dækningsperioden er 24 måneder, er det dog ikke de 12 måneder, men de første 24 måneder, der danner grundlag for fastsættelse af sum.

Forsikringssummen skal svare til interessen. Hvis forsikringssummen er sat for lavt, er der tale om underforsikring og sker der en forholdsmæssig nedsættelse af erstatningen.

Kortvarig standsning:

Tab, der – helt eller delvis – er en følge af de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret.

8. Varegruppeskema

	Sikringsniveau					
	10	20	30	40	50	60
VAREGRUPPE 1 Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsurre med en stykværdi over 1.000 kr.	0	0	32.864	98.584	197.171	*)
VAREGRUPPE 2 Tobaksvarer	1.430	16.430	32.864	98.584	*)	*)
VAREGRUPPE 3 Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr. Foto- og filmudstyr It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem Læder- og skindbeklædning Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse Parfumerivarer Pelse og pelsværk Satellitudstyr herunder navigationsudstyr TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receiveere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt parabol Våben, ammunition og sprængstoffer	32.864	98.584	197.171	*)	*)	*)
VAREGRUPPE 4 Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3) Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil Elektroniske kontormaskiner (som ikke hører til varegruppe 3) Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske) Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr Spiritus Sportsudstyr	98.584	197.171	*)	*)	*)	*)
VAREGRUPPE 5 Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000 kr. Automobile, der ikke er indregistreret samt autoreservevedele og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr. Brillestel Cykler samt reservedele og udstyr til cykler El- og motordrevet håndværktøj. Fodtøj Hårde hvidevarer Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr. Motorcykler, scootere og knallerter der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse, (tv, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) Møbler med en stykpris over 1.000 kr. Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3) Solbriller med en stykværdi over 100 kr. Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr. Ure med en stykværdi under 1.000 kr. Solceller som lagervare	197.171	*)	*)	*)	*)	*)
VAREGRUPPE 6 Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr, til internt brug i virksomheden Foto- og filmudstyr It-udstyr herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receiveere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt parabol	214.600	572.268	*)	*)	*)	*)

*) Individuel sum, som fastsættes af det enkelte forsikringselskab i overensstemmelse med selskabets acceptpolitik. Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2020 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 10 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 10-S (Skalsikring), 10-C (Cellesikring) og 100 (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 10-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhølderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10.

Installationserklæring

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 20-S (Skalsikring), 20-C (Cellesikring) og 200 (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 20-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 20-S (Skalsikring), 20-C (Cellesikring) og 200 (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 20-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer der - som sikredes stedfortræder - udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 20 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 20-S (Skalsikring), 20-C (Cellesikring) og 200 (Objektsikring) – minimumskrav

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 20-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 30-S (Skalsikring), 30-C (Cellesikring) og 300 (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 30-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 30-S (Skalsikring), 30-C (Cellesikring) og 300 (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 30-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme – samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 30 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 30-S (Skalsikring), 30-C (Cellesikring) og 300 (Objektsikring) – minimumskrav

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 30-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installations-erklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 40-S (Skalsikring), 40-C (Cellesikring) og 400 (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 40-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 40-S (Skalsikring), 40-C (Cellesikring) og 400 (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 40-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås.
4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhøderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 40 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 40-S (Skalsikring), 40-C (Cellesikring) og 400 (Objektsikring) – minimumskrav

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 40-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilhøderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 500 (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 50-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- 4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 500 (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 50-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænse-fladerne til cellen.
3. Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 500 (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING (FORTSAT)

Sikringsniveau 50-C, cellesikring – minimumskrav

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA- Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m² og begge sider er mere end 12 cm.

2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 50 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 50-S (Skalsikring), 50-C (Cellesikring) og 500 (Objektsikring) – minimumskrav

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 50-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk objektsikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Elektronisk objektovervågning

1. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 600 (Objektsikring) – minimumskrav

SKALSIKRING

Sikringsniveau 60-S, skalsikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/Sikringskataloget, kap. 6.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk skalovervågning

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
4. Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
5. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
7. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
8. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
10. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
11. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 600 (Objektsikring) – minimumskrav

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 600 (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING

Sikringsniveau 60-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk cellesikring

1. Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk – eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med en FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk/ Sikringskataloget, kap. 6.
3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med enten:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en Forsikring & Pension-registreret låseenhed IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.
5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk overvågning

Elektronisk celleovervågning

1. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til celle.
3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
4. Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle – herunder overvågning af de ty-vetækkelige varer eller genstande.
5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
7. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
10. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 600 (Objektsikring) – minimumskrav

CELLESIKRING (FORTSAT)

Sikringsniveau 60-C, cellesikring – minimumskrav

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere – eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

Reaktion ved alarm – minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarm-afgivelse til lokal alarm-fracobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

2) Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

9. SIKRINGSKRAV- Sikringsniveau 60 (F&P STANDARD)

Sikringsniveau 60-S (Skalsikring), 60-C (Cellesikring) og 600 (Objektsikring) – minimumskrav

OBJEKTSIKRING

Sikringsniveau 60-O, objektsikring – minimumskrav.

Mekanisk indbrudssikring

1. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registrerede efter EN 1143, grade I (RØD klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Mekanisk skalsikring

1. Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.

2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. www.sikringsguiden.dk.

Elektronisk overvågning

1. Overvågningen skal omfatte rumover-vågning af området omkring den installerede sikringsenhed.
2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
5. Centraludstyret placeres i det overvågede område.
6. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
7. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 min. – jf. Forsikring & Pensions vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

- Mekaniske sikringsprodukter skal installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 030, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør.
- AIA-anlæg skal i henhold til Forsikring & Pensions AIA-Katalog, fane 120, efterses årligt.
- Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret.
- Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installations-erklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører.
- Skabeloner til installationserklæringer kan downloades på www.sikringsguiden.dk.

1) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

10. Generelt for alle dækninger

A. HVIS SKADEN SKER

Anmeldelse

Enhver skade skal anmeldes til os hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på vores hjemmeside eller ringe til os. Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal også straks anmeldes til politiet. Tyveri af cykel skal anmeldes på borger.dk.

Krav til dokumentation

For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at der er sket en skade, der er dækket af forsikringen. Sikrede skal dokumentere tabets størrelse, herunder at alder, ægthed og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen. Det kan fx gøres ved, at du sammen med anmeldelsen sender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt, fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere ting og i mindst 5 år for mere langvarige driftsmidler. Sikrede kan som regel få dokumentation for genanskaffelsespriserne hos en forhandler. Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer sikrede, at vi kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn.

Nedsættelse eller bortfald af erstatning

Hvis skaden anmeldes for sent, eller anmeldelsen ikke opfylder kravene, kan det få betydning for sikredes ret til erstatning efter forsikringsaftaleloven.

B. SELVRISIKO

Selvrisiko er den del af erstatningen, som sikrede selv skal betale efter en skade. Når vi gør en skade op, udregner vi først erstatning efter afsnit 1.K. Herefter fratrækker vi selvrisiko af det beløb, sikrede har krav på efter afsnit 1.K.

C. HVIS EN ANDEN FORSIKRING OGSÅ DÆKKER SKADEN

Er der forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder samme forbehold for forsikringen i LB Forsikring. Det vil sige, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.

D. KRIGS-, JORDSKÆLVS-, ATOM- OG TERRORSKADER

Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af:

- Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder
- terror
- Jordskælv eller andre naturkatastrofer
- Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækker vi skader ved kernereaktioner brugt til sædvanligt indu-

strielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, hvis brugen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter sker i et land, mens en sikret opholder sig der på rejse uden for Danmark.

E. ÆNDRINGER I RISIKOEN

I skal oplyse os om ændringer i forhold til policen, så vi kan tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte og i givet fald på hvilke vilkår og til hvilken pris. Det gælder, hvis:

- Virksomheden flytter til en anden adresse (nyt forsikringssted)
- De bygninger virksomheden drives fra får nyt tag,
- Forsikringsværdien overstiger forsikringssummen på policen
- Løsøre opmagasineres
- Varegrupper eller sikringsniveau ændrer sig

Giver virksomheden ikke besked om ændringer i disse forhold, kan retten til erstatning falde helt eller delvist bort efter forsikringsaftaleloven.

F. BETALING

Virksomheden betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage.

Betaling kan ske via Betalingservice eller ved indbetalingskort. Vi sender en opkrævning til den adresse, der fremgår af CVR-registeret, medmindre andet er aftalt. Hvis anden opkrævningsadresse er aftalt, eller virksomhedens adresse ikke er offentlig tilgængelig, skal virksomheden selv straks underrette os om ændringer i opkrævningsadresse.

Sammen med betalingen opkræver vi et betalingsgebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger ved betalingen. Vi opkræver også eventuelle afgifter til staten.

Betaler virksomheden ikke til tiden, sender vi en påmindelse om betaling og oplyser konsekvenserne af for sen betaling. Samtidig opkræver vi et rykkergebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger i forbindelse med rykkeren.

G. GEBYRER

LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger ved den ekspedition, I betaler gebyr for.

Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på selskabets hjemmeside. Vi gennemfører først forhøjelser en måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Når vi indfører nye serviceydelser, kan vi indføre et gebyr for disse. Vi indfører gebyrer for nye serviceydelser samtidig med, at vi indfører serviceydelsen og offentliggør gebyret på vores hjemmeside.

H. INDEKSREGULERING

Vi regulerer visse priser, selvrisci og forsikringssummer, herunder erstatningsmaksimum og minimumsbeløb efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. LB Forsikring regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgående kalenderår. Vi regulerer i forhold til det indekssår, der står i policen eller vilkårene. Forsikringssummen reguleres dog på baggrund af indekstallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringen trådte i kraft.

Beløb i vilkårene indekseres, når årstal for indeks fremgår af en parentes. Beløbene indekseres hvert år medmindre andet fremgår af policen.

Indeksring sker på fornyelsesdagen.

Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling.

I. HVORNÅR KAN LB FORSIKRING ÆNDRE VILKÅR OG PRISER

LB Forsikring kan ud over den aftalte indeksregulering ændre i forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og selvrisci i følgende tilfælde:

- Ved stigende udgifter til at udbetale erstatninger fx pga. stigende priser hos leverandører (udover indeks) eller ved øget skadesfrekvens/skadesudgifter
- Ved ændringer i lovgivning, regulering eller praksis
- Ved produktændringer
- For at skabe incitament til at skadesforebygge

Vi varsler væsentlige ændringer, der medfører en forringelse af pris eller vilkår med det varsel, der gælder for opsigelse til fornyelsesdagen (hovedforfald), og vi giver dig samtidig besked om, hvordan I kan opsiges din forsikring, hvis du ikke ønsker at fortsætte den. Sker ændringen i forbindelse med en skade, kan ændringen dog ske med det varsel, der gælder ved opsigelse efter skade. Se opsigelsesvarsler i næste afsnit.

Vi kan uden at varsle foretage ikke-væsentlige ændringer, herunder ændringer, der sker i henhold til ændret lovgivning, prisstigninger på mindre end 5% udover indeks og ændringer, der skyldes ændret lovgivning, opdatering af indekstal, sproglige opdateringer og gennemføre ændringer, når det er aftalt i vilkår eller police.

De nyeste vilkår er altid tilgængelige på vores hjemmeside.

J. FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE

Opsigelse til fornyelsesdagen

Forsikringen er købt for den periode, der fremgår af policen og fortsætter, indtil en af parterne opsiges den med mindst 1 måneds skriftlig varsel til fornyelsesdagen. Hvis løbetiden er mere end et år, skriver vi til dig 3 måneder før forsikringen udløber for at gøre opmærksom på, at den fortsætter, hvis man ikke foretager sig noget.

Opsigelse efter skade

Efter enhver anmeldt skade har både I og vi ret til at opsiges forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. Opsigelse kan ske indtil 30 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist. LB Forsikring kan inden for samme frist ændre vilkår og pris.

Ophør ved ejerskifte

Hvis virksomheden bliver solgt, ophører forsikringen. Ny ejer er dog dækket i 3 uger, dog kun indtil anden forsikring er købt.

K. GENEREL INFORMATION

Om LB Forsikring LB Forsikring et medlemsejet dansk forsikringsaktieselskab der sælger skadesforsikringer i Danmark. LB Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet. LB Forsikring markedsfører sig under de fire forsikringsgrupper: Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA. LB Forsikring driver virksomhed fra adressen: Amerika Plads 15, DK- 2100 København Ø CVR-nr.: 16500836 FT-nr.: 53040 I kan finde flere oplysninger på lbforsikring.dk eller på hjemmesiderne lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller lbforsikring-pfa.dk..

1. Kommunikation

Vi indgår aftaler og kommunikerer på dansk. I modtager breve og dokumenter fra os digitalt, også selvom du i aftaledokumenter, vilkår m.v. kan læse, at vi bruger ord som ”skriftligt”, ”brev” osv. Vi kan altid sende dette og anden post til e-Boks, hvis vi vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt. Når man får digitale breve og dokumenter, har det samme retsvirkning, som når du får almindelig post. Det betyder, at man skal åbne og kontrollere det, der sendes digitalt på samme måde som almindelig post. Hvis i ikke ønsker at få oplysninger, breve og dokumenter digitalt, kan I aftale det med os.

2. Medlemsinformation og nyhedsbreve

Som en del af vores medlemsservice holder vi jer orienteret om ændringer for de forsikringer, som du har.

3. Behovsafdækning

Vi foretager en gennemgang af jeres krav og behov for forsikringsdækning, når I køber en forsikring hos os. Vi giver jer herefter objektive oplysninger om forsikringen og dækningerne, I kan tilvælge. Dette så I har mulighed for at træffe en informeret beslutning om, hvordan jeres forsikring skal sammensættes.

Vi yder ikke rådgivning i forbindelse med salg af forsikringer.

4. Aflønning

LB Forsikrings medarbejdere modtager fast løn. LB Forsikring udbetaler bonus til medarbejdere, men den er ikke baseret på, at medarbejderne skal nå bestemte salgsmål.

5. Behandling af personoplysninger

I forbindelse med køb af forsikring indsamler, registrerer og videregiver vi forskellige personoplysninger. Du kan se på lbforsikring.dk/personoplysninger til enhver tid få nærmere information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

6. NemKonto

Vi bruger hovedsageligt virksomhedens NemKonto, når vi udbetaler penge til jer medmindre andet er aftalt.

L. KLAGEMULIGHEDER

Er man uenig i LB Forsikrings afgørelse eller utilfreds med den måde, som vi har behandlet din sag på, kan man kontakte den afdeling, der har behandlet sagen, og bede om, at en ny medarbejder ser på sagen. Giver det ikke resultat, har man mulighed for at klage.

LB Forsikrings klageansvarlige

Man kan klage til den klageansvarlige ved at maile til klage@lb.dk eller skrive til:

LB Forsikring,
Att.: Den klageansvarlige
Amerika Plads 15 DK-2100 København Ø.

Klagen skal indeholde følgende oplysninger:

1. Skadenummer/policenummer
2. Navn og adresse
3. En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse.

Vi vil herefter se på sagen igen. Du kan se de forventede sagsbehandlingstider på hjemmesiden.



LB Forsikring